



DF

DO NAWIEWU I WYWIEWU W BUDYNKACH

Wentylator rurowy serii DF:

- 7 wielkości (NG100 do 315)
- Wydatek: V max. ok. 1.990 m³/h
- Montaż rurowy w ograniczonych przestrzeniach
- Obudowa metalowa
- Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu

Seria skrzynkowych wentylatorów rurowych DFB:

- 8 wielkości (NG 125 do 500)
- Wydatek: V max. ok. 4.480 m³/h
- Montaż rurowy ze skrzynką wyciszającą
- Bardzo ciche
- Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- Łatwe otwieranie obudowy dzięki klamrom

Seria skrzynkowych wentylatorów rurowych GLDFB:

- 5 wielkości
- Wydatek: V max. ok. 10.000 m³/h
- Zoptymalizowany energetycznie wirnik z profilowanymi łopatkami
- Wysoka sprawność

Seria skrzynkowych wentylatorów wywiewnych EFB:

- 9 wielkości (NG 225 do 630)
- Wydatek: V max. ok. 16.000 m³/h
- Wirnik promieniowy z łopatkami wygiętymi do tyłu
- Połączenie kanałowe (na ssaniu i na tłoczeniu)
- Możliwe warianty montażu
- Silnik poza strugą powietrza
- Zintegrowana wanna na tłuszcz
- Doskonale do usuwania powietrza z kuchni (spełnia wymogi VDI 2078 i 2052)

W zależności od wariantu możliwe różne silniki: silnik; 1 x 230V - 50 Hz; silnik 3-fazowy 3 x 400V - 50 Hz (możliwa regulacja falownikiem); silnik EC 1 x 230V - Hz
Szczegółowe informacje można znaleźć w konfiguratorze produktów

Zastosowanie



Zastosowanie

- Wentylatory do zabudowy rurowej lub kanałowej
- Częściowo przystosowane do montażu na zewnątrz.

Warianty wykonania

- Wentylatory rurowe DF
- Skrzynkowe wentylatory rurowe DFB
- Wentylatory do kanałów prostokątnych GLDFB
- Wentylatory skrzynkowe wyciągowe EFB

Akcesoria

- Wspornik montażowy
- Tuleja łącząca
- Kratka maskująca
- Kanał z samoczynną klapą zwrotną
- Tłumik okrągły, sztywny
- Tłumik okrągły, elastyczny
- Skrzynka filtracyjna z filtrem kieszeniowym F5 i nagrzewnicą wodną
- Skrzynka filtracyjna do filtra kieszeniowego (bez filtra)
- Skrzynka filtracyjna z filtrem włókninowym G3
- Regulator elektroniczny
- Transformator 5-biegowy (AP)
- Transformator 7-biegowy (UP)
- Wyłącznik serwisowy luzem