



## TYP TRS-K

KRATKI WENTYLACYJNE, WYKONANE Z  
BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, Z  
INDYWIDUALNIE REGULOWANYMI,  
PIONOWYMI KIEROWNICAMI, DO MONTAŻU  
W PRZEWODACH PROSTOKĄTNYCH

Kratki z kierownicami o przekroju w kształcie kropli

- Wielkości nominalne 225 × 75 do 1225 × 325 mm
- Zakres strumieni objętości powietrza 11 – 1305 l/s lub 40 – 4698 m<sup>3</sup>/h
- Płyta czołowa kratki z blachy stalowej ocynkowanej
- Ramka czołowa o szerokości 27 mm z nawiercanymi otworami

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

- Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC

- Ramka montażowa
- Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Zastosowanie

---



Opis

---



## INFORMACJE TECHNICZNE

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

---



Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

---



Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

---



TROX BSH Technik Polska Sp. z  
o.o.

---



TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.  
ul.Kolejowa 13, Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
telefon +48 22 737 18 58  
fax +48 22 737 18 59  
e-mail: [biuro@trox-bsh.pl](mailto:biuro@trox-bsh.pl)

Kontakt online

---

- [Kontakt](#)

---

- [Zgłoszenie usterki](#)

---

- [Zapytanie ofertowe - szafy](#)

---

Formularz kontaktowy

---

TROX BSH Stara Iwiczna

Telefon: +48 22 73718 58

[Kontakt](#)

TROX w serwisach  
społecznościowych

---