

## Typ AGS (kratki transferowe / drzwiowe)



Kratki odpowiednie zarówno do transferu jak i wywiewu powietrza. Składają się z ramki czołowej z wytłaczanymi otworami do montażu za pomocą śrub i poziomych mocowanych na stałe kierownic w kształcie odwróconej litery V. Na życzenie kratki te mogą być dostarczane z dopasowaną przeciwramką do montażu w drzwiach (typ AGS-T).

prostokątne

4 – 1,110 l/s  
15 – 4,000 m<sup>3</sup>/h  
9 – 2,353 cfm

L: 225 – 1,225 mm  
H: 125 – 525 mm

Aluminium

TROX BSH Technik Polska Sp. z  
o.o.



TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.  
ul.Kolejowa 13, Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
telefon +48 22 737 18 58  
fax +48 22 737 18 59  
e-mail: [biuro@trox-bsh.pl](mailto:biuro@trox-bsh.pl)

Kontakt online

- > Kontakt
- > Zgłoszenie usterki
- > Zapytanie ofertowe - szafy

Formularz kontaktowy

TROX BSH Stara Iwiczna  
Telefon: +48 22 73718 58

[Kontakt](#)

TROX w serwisach  
społecznościowych